

Niedermann Holz GmbH
Roh- und Halbfabrikate in Holz
Ringgasse 1
Postfach 25
CH-9452 Hinterforst

Tel +41 (0)71 750 00 90
Fax +41 (0)71 750 00 91
info@niedermann-holz.ch
www.niedermann-holz.ch

LOURO ITAUBA

- Herkunft:** FSC Louro itauba ist in geringen Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die großen Bäume erreichen eine Höhe von 40 m und haben einen Stammdurchmesser bis zu 80 cm. Der Stamm ist gerade und zylindrisch. Es können nur begrenzte Dimension an Sägeholz produziert werden.
- Holzaussehen:** Die Farbe des Kernholzes variiert von gelb-beige bis dunkelbraun, und dunkelt bei Lichteinwirkung nach. Es hat eine ölige Oberfläche, die von dem Harz verursacht wird. Dunklere Stellen und Flecken können in dem Holz vorkommen. Das Splintholz ist einfach zu erkennen. Die Maserung ist gerade und ab und zu unregelmäßig. Die Textur ist fein.
- Arbeitseigenschaften:** Louro itauba ist einfach maschinell zu bearbeiten und bringt glatte Oberflächen hervor. Zur Verwendung von harten Metallwerkzeugen wird geraten, da Silikateinlagerungen vorkommen. Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen. Es gibt gute Erfahrungen mit der Verleimung im Innenbereich. Die Oberflächenbehandlung ist gut möglich. Das Holz trocknet langsam. Dimensionen über etwa 33 mm sind schwierig zu trocknen.
- Dauerhaftigkeit:** Dauerhaft bis sehr dauerhaft
- Verwendung:** Louro itauba wird für verschiedene Anwendungen genutzt. Dazu gehören Außenkonstruktionen, Fassaden, Schallschutzwände, Pfosten, Decks, Spielplatzgräte und Parkbänke.

Holzbild:



Das Holz angewandt:



Treppe



Innen Fussboden

Schwerpunkte

Schnittholz aus Nordamerika
und Europa
FSC-zertifiziertes Holz
Fensterkanteln lamelliert