

FENSTERHOLZ

NIEDERMANN HALBFABRIKATE FÜR JEDE ANWENDUNG

FENSTERKANTELN
LAMELLIERT

NATURKANTELN





KLOTZBRETTER

FLÜGEL- UND
RAHMEN-
PLATTEN



FENSTERHOLZ FÜR SPEZIALISTEN

Eiche	Föhre
Lärche	Fichte
Sibirische Lärche	Fichte gedämpft



Niedermann Holz GmbH
Roh- und Halbfabrikate in Holz
Kellenstrasse 40
CH-9463 Oberriet

Tel. +41 71 750 00 90
Fax +41 71 750 00 91
info@niedermann-holz.ch

FENSTERKANTELN ROH, MASSIV FÜR HOCHWERTIGE NATURFENSTER FEINJÄHRIGES HOLZ, BUCHS- UND ASTFREI

Massive Fensterkanteln stammen aus europäischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Produktionen. Das Holz wird von unseren Partnerfirmen mit grösster Sorgfalt und Fachkompetenz ausgewählt, eingeschnitten, getrocknet und sortiert.

Vorteil: Eine einfache Kalkulation ohne Breitenverschnitt.
Erhältlich sind alle handelsüblichen Masse.

TECHNISCHE MERKMALE

FLÜGEL	4-seitig sauber sortiert
RAHMEN	2½-seitig und 4-seitig sauber sortiert
FEUCHTIGKEIT	ofentrocken
QUALITÄT	mit 0 bis 3 Kappstellen auf 4.00/5.00 m mindestens 2.10 m von jeder Kante fehlerfrei

MASSE

Fichte

- 65 x 105 | 72 x 88 / 90 / 105 / 135 / 150 / 170 mm
- 75 x 75 / 90 mm
- 77 x 87 | 80 x 85 | 82 x 82 | 85 x 85 / 90 / 110 mm
- 87 x 87 | 90 x 90 | 95 x 115 mm

Fichte gedämpft

- 65 x 105 | 75 x 110 / 140 mm
- 80 x 85 | 85 x 85 / 90 / 140 mm

Lärche

- 65 x 105 | 75 x 85 / 110 mm
- 85 x 85 / 120 / 145 mm

Sibirische Lärche

- 75 x 105 / 110 mm
- 85 x 85 (bis 6.00 m) / 90 mm

weitere Dimensionen auf Anfrage

FENSTERKANTELN LAMELLIERT FIXLÄNGEN AUFTRAGSSPEZIFISCH KOMMISSIONIERT

Die Fensterkanteln werden aus erstklassigem Schnittholz in Rift und Halbrift hergestellt. Fehler wie Äste und Harzgallen werden herausgekapt und dann mit einer Keilzinkung für Mittellagen verwendet. Fehlerfreie Stücke werden als Decklagen für Naturfenster verwendet.

- gutes Stehvermögen
- hervorragende Dauerhaftigkeit
- aus heimischem Holz/nachhaltiger Forstwirtschaft
- homogene Qualität
- klare Kalkulation
- lamelliert nach individuellen Anforderungen

TECHNISCHE MERKMALE

dk...d	Decklamellen durchgehend fehlerfrei, für helle Lasuren
dkk/ddk	eine/zwei Lamellen durchgehend, Mittellage keilgezinkt, für Holz-Alu-Fenster
kkk	drei Lagen keilgezinkt, für Streichfenster
FEUCHTIGKEIT	ofentrocken
QUALITÄT	im Prinzip fehler- und splintfrei (auslaufender Splint im Falzbereich toleriert) Decklagen Rift/Halbrift
LÄNGEN	im 10-cm-Raster nach Stückliste
VERLEIMUNG	D4-Verleimung nach DIN EN 204
HOLZARTEN	Lärche, Eiche, Fichte, Föhre

Niedermann Holz GmbH achtet auf die ökologische Herkunft aus verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Für uns ist es selbstverständlich, dass unser Betrieb nach den strengen Richtlinien des FSC® (Forest Stewardship Council®) zertifiziert ist.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

KLOTZBRETTER FÜR DEN INDIVIDUELLEN ZUSCHNITT

Klotzbretter werden klotzliegend oder lose sortiert und aufgemessen!

TECHNISCHE MERKMALE

FEUCHTIGKEIT	frisch, luft- oder ofentrocken
QUALITÄT	I. und I-III. Klasse, saubere Erdstämme praktisch fehlerfrei, wenig Äste toleriert
DURCHMESSER	entsprechende Stärkeklassen
LÄNGEN	meist 4.00 m und 4.50/5.00 m oder 5.50/6.00 m
STÄRKEN	30, 36, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 und 100 mm
HOLZARTEN	Lärche, Eiche, Fichte, Föhre weitere Holzarten auf Anfrage



FLÜGEL- UND RAHMENPLATTEN ZUR HERSTELLUNG DER SEGMENTE VON RUNDBOGENFENSTERN

Das ideale Format in der richtigen Qualität für eine optimierte Fertigung mit wenig Verschnitt.
Fichte, dreifach lamelliert, keilgezinkt, zum Streichen

DIMENSIONEN	63 / 71 / 84 x 720 mm
LÄNGEN	3.00 m und 6.00 m



