



FENSTERKANTELN 3-FACH LAMELLIERT

Schön, dauerhaft, solide, umweltfreundlich

3-fach lamellierte Fensterkanteeln zeichnen sich durch überragende Eigenschaften aus.

- gutes Stehvermögen
- hervorragende Dauerhaftigkeit
- aus heimischem Holz / nachhaltiger Forstwirtschaft

Unsere Fensterkanteeln werden aus meist europäischen Hölzern hergestellt. Dabei gelangt nur erstklassiges Schnittholz in Rift- und Halbrift nach einem definierten Trocknungsprozess zur Anwendung. Fehler wie Äste und Harzgallen werden herausgekappt und die fehlerfreien Stücke dann mit einer Keilzinkung verbunden und für Mittel- oder Decklagen verwendet. Dadurch wird das Produkt qualitativ aufgewertet, da es homogener und formstabiler ist. Längere fehlerfreie Stücke werden als Decklagen für Natur-Holzfenster verwendet.

Technische Merkmale

Aufbau	lamelliert
dkd	beide Decklamellen durchgehend, fehlerfrei, für helle Lasuren
dkk	eine Decklamelle durchgehend, 2. Decklamelle und Mittellage keilgezinkt, fehlerfrei, für Holz-Alu-Fenster
kkk	alle 3 Lagen keilgezinkt, fehlerfrei, für Streichfenster
Feuchtigkeit	ofentrocken
Qualität	im Prinzip fehler- und splintfrei (auslaufender Splint im Falzbereich toleriert) Decklagen Rift/Halbrift
Längen	im 10cm-Raster nach Stückliste
Verleimung	D4-Verleimung nach DIN EN 204
Holzarten	Lärche, Eiche, Fichte, weitere Holzarten auf Anfrage
Lieferzeit	Lärche, Eiche, Fichte ca. 1-2 Wochen andere Holzarten ca. 3-4 Wochen Dimensionen und Längen können kommissionsweise nach Stückliste gefertigt werden

