

## FAVA TAMBORIL

---

- Herkunft:** FSC Fava tamboril ist in begrenzten Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Der Stamm hat eine gerade und zylindrische Form mit einem Durchmesser bis zu 100 cm. Das Splintholz ist 3 bis 6 cm breit.
- Holzaussehen:** Das Kernholz ist hellbraun. Es besitzt ein bemerkenswert gestreiftes Muster und dunklere Zonen kommen häufig vor. Das Splintholz ist weiß und ist einfach vom Kernholz zu unterscheiden. Die Maserung ist gerade und manchmal etwas wellig. Es kann Wechseldrehwuchs vorkommen. Die Textur ist mittelgrob.
- Arbeitseigenschaften:** Die Eigenschaften bei der Bearbeitung sind gut. Bei der Verleimung und der Oberflächenbehandlung gibt es gute Erfahrungen. Vor dem Verschrauben wird zum Vorbohren geraten. Das Holz trocknet schnell und es treten kaum Fehler auf.
- Dauerhaftigkeit:** Erdkontakt: wenig dauerhaft, Ohne erdkontakt: Sehr dauerhaft
- Verwendung:** Fava tamboril kann vielfältig verwendet werden:
- Im Innenbereich für Tischlerarbeiten, Fensterrahmen, Türen und Türrahmen
  - Im Außenbereich für Anwendungen ohne Bodenkontakt, wie Fassaden und Schuppen

**Holzbild:**

