

GUARIUBA

- Herkunft:** FSC Guariuba ist in begrenzten Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die Bäume erreichen eine Höhe bis zu 40 m und haben einen Stammdurchmesser bis zu 80 cm. Die Stämme haben eine gerade zylindrische Form. Das Splintholz ist 2 bis 5 cm breit.
- Holzausehen:** Frisch geschnittenes Holz hat eine hellgelbe bis orangerote Farbe, welche sich später stark in ein dunkles Braun wandelt. Das weißlich gelbe Splintholz ist problemlos zu erkennen. Einfach geschnittenes Holz zeigt ein schönes Muster. Die Maserung ist hauptsächlich gerade und die Textur ist fein.
- Arbeitseigenschaften:** Die maschinelle Bearbeitung geht gut und erzeugt glatte Oberflächen. Wegen des Silikatgehaltes gibt es einen Stumpfungseffekt am Werkzeug. Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen. Die Ergebnisse der Verleimung, der Laminierung und der Oberflächenbehandlung sind gut. Die Trocknung geht recht einfach. Bei der Kammertrocknung ist besondere Sorgfalt wichtig, damit die Enden nicht reißen.
- Dauerhaftigkeit:** Sehr Dauerhaft
- Verwendung:** Diese schöne Art kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden:
- Im Innenbereich für Fußböden, Parkett, Türen, Fensterrahmen und Treppen
 - Im Außenbereich für Fensterrahmen, Türen, Gartenmöbel, Fassaden und Spielplatzgeräte

Holzbild:



Das Holz angewandt:



Fassadenverkleidung von Scheunen im Tiergarten Artis in Amsterdam (NL)



Holzfensterrahmen von Stadstheater 'De Spiegel' in Zwolle (NL)