

TACHI

- Herkunft:** FSC Tachi ist in geringen Mengen in den Wäldern von Precious Woods vorhanden. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die Bäume erreichen eine Höhe bis zu 40 m und einen maximalen Stammdurchmesser bis zu 70 cm. Der gerade und ausgeprägte Stamm wird 20 m lang.
- Holzaussehen:** Die Farbe des Kernholzes ist gelbbraun mit unregelmäßig streifigen Mustern. Es ist schwierig das Splintholz vom Kernholz zu unterscheiden. Das Holz hat einen leichten Glanz. Die Maserung ist unregelmäßig und ist manchmal wellig. Die Textur ist mittelgrob bis grob.
- Arbeitseigenschaften:** Die maschinelle Bearbeitung geht gut und erzeugt glatte Oberflächen. Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen. Die Oberflächenbehandlung wird ebenfalls als gut bezeichnet. Bei der Verleimung gibt es wenige Erfahrungen. Das Holz kann mit Feuerhemmern bis Klasse B imprägniert werden. Es trocknet schnell, mit einer geringen Tendenz zur Rissbildung.
- Dauerhaftigkeit:** Erdkontakt: Wenig dauerhaft, ohne Erdkontakt: sehr dauerhaft
- Verwendung:** Dieses stabile Holz kann für verschiedene Anwendungen im Innen- und Außenbereich genutzt werden:
- Im Innenbereich für Fenster- und Türrahmen und Tischlerarbeiten
 - Im Außenbereich für Fenster- und Türrahmen und Fassaden

Holzbild:



Das Holz angewandt:



Türen in home, Katwijk (NL)