

TENTO

- Herkunft:** FSC Tento ist begrenzten Mengen aus den Wäldern von Precious Woods verfügbar. Die Wälder liegen im Amazonasgebiet von Brasilien. Die Dimension der Bäume hängt von der jeweiligen Unterart ab. Im Schnitt erreichen die Bäume eine Höhe von 30 m mit einem Stammdurchmesser von 40 bis 70 cm. Die Gestalt des Stammes ist gerade und zylindrisch.
- Holzaussehen:** Das Kernholz ist gelblich braun bis orange braun mit einem bemerkenswert hell gefärbten Streifenmuster. Das 3 bis 15 cm breite Splintholz ist einfach vom Kernholz zu unterscheiden. Es kann Ringschäle auftreten. Oft tritt Wechseldrehwuchs auf und die Maserung ist unregelmäßig. Die Textur ist grob.
- Arbeitseigenschaften:** Die maschinelle Bearbeitung funktioniert gut, wenn auf die unregelmäßige Struktur und den Wechseldrehwuchs geachtet wird. Vorbohren zum Verschrauben wird empfohlen. Bei der Verleimung und der Oberflächenbehandlung gibt es gute Erfahrungen. Das Holz trocknet einfach und ohne besondere Trocknungsfehler..
- Dauerhaftigkeit:** Erbkontakt: Massig dauerhaft, Ohne Erdkontakt: sehr dauerhaft
- Verwendung:** Tento kann sehr gut für Außenanwendungen, wie Fassaden, Decks und Fußwege genutzt werden.

Holzbild:

